

NOTRAX[®]

FLOOR MATTING

MATTEN AUSWAHLÜBERSICHT


Diese Notrax Matten Auswahlübersicht hilft Ihnen ganz einfach das richtige Produkt auszuwählen. Selektieren Sie Ihren Bereich, Intensität, Funktion und spezielle Eigenschaften mit den entsprechenden Piktogrammen.

Für vollständige Produkt Details beziehen Sie sich bitte auf unseren Eingangsmatten Katalog Nr. 5


Mattenlösung, welches Schmutz stoppt und Stolperfallen vermeidet, befasst drei Hauptzonen:



Zone 1: Kratz Zone
Funktion: Fängt die erste Welle des groben Schmutzes auf bis 40% des Schmutzes und der Feuchtigkeit von den Schuhsohlen.






















Zone 2: Reinigungs Zone
Funktion: Kratzt feinen Schmutz und absorbiert Feuchtigkeit vom Innenbereich bis zu 70%.



Zone 3: Trocknungs Zone:
Funktion: Schliesst das Trocknungsprozess ab, all der Schmutz und die Feuchtigkeit ist nahezu von den Schuhsohlen beseitigt.



Bereiche	Verkehr	Funktion	Eigenschaften	Abmessungen
 Innenbereich Für Innengebrauch  Eingangshallen Für geschützte, überdachte Aussenbereiche. Nicht dem Regen ausgesetzt  Aussenbereich Kann im Aussenbereich bei jedem Wetter benutzt werden	 Hohe Beanspruchung Für mehr als 1500 Menschen pro Tag. Z.B. öffentliche, betriebliche Eingänge  Mittlere Beanspruchung Für mehr als 1500 Menschen pro Tag. Z.B. Schulen, große Büroeingänge  Leichte Beanspruchung Für weniger als 500 Menschen pro Tag. Z.B. Büros und Einzelhandelvertrieb	 Absorption Absorption ist berechnet in Liter pro m ²  Schmutz Abkratzer Entfernt Schmutz von den Sohlen und stoppt es beim Eingang  Drainage Erlaubt Flüssigkeiten abzulaufen und hinterlässt trockene und saubere Oberfläche	 Feuer resistent Brandschutzklasse Bfl-S1 nach EN 13501  Treppen Geeignet für Installierungen auf Treppen  Rollstuhl freundlich Flache Oberfläche oder niedriges Profil und abgeschrägte Kanten  Washbar Washbar bis zu 50 Grad  Kältebeständig Kann Aussetzung von Wetterverhältnissen standhalten	 Maßanfertigung Maßanfertigungen erhältlich Berechnung basiert auf m ²  Längen auf Maß Längen auf Maß erhältlich. Pro laufender Meter  Ganze Rollen Ganze Rollen erhältlich  Standardabmessungen Gängige Abmessungen: 60 x 90cm, 90 x 120cm, 90 x 150cm, 120 x 180cm  Matten Fliesen Matten Fliesen erhältlich

Verlegeware		Garne/m ²	Stärke	Material	Rücken	Breite (cm)	Abmessungen	Bereiche	Verkehr	Funktion	Eigenschaften	Farben
389	Swisslon Plus™	900 gr	8.5 mm	100% PA 6.6	Schwarz Vinyl	130, 200						
380	Swisslon Classic™	950 gr	9.4 mm	100% PA	Schwarz Vinyl	100, 130, 200						
385	Swisslon Brush™	800 gr	7.6 mm	PA Mono 6.6	Schwarz Vinyl	130, 200						
113	Master Trax™	1700 gr	11 mm	100% PP	SBR Gummi	200						
103	Master Trax Lite™	1270 gr	9 mm	100% PP	SBR Gummi	200						
Upscale		Garne/m ²	Stärke	Material	Rücken	Breite (cm)	Abmessungen	Bereiche	Verkehr	Funktion	Eigenschaften	Farben
139	Boulevard™	1270 gr	9.5 mm	PP Mono	Schwarz Vinyl	120, 180						
138	Uptown™	1270 gr	9.5 mm	100% Decalon	Schwarz Vinyl	120, 180						
238	Silverline™	1270 gr	9.5 mm	100% Decalon	Schwarz Vinyl							
Eleganz		Garne/m ²	Stärke	Material	Rücken	Breite (cm)	Abmessungen	Bereiche	Verkehr	Funktion	Eigenschaften	Farben
145	Preference®	900 gr	8 mm	PP & Decalon	Vinyl	120, 180						
137	Opera™	800 gr	7 mm	PP & Decalon	Vinyl							
231	Prelude™	800 gr	7 mm	PP & Decalon	Vinyl							
148	Intermission™	800 gr	7 mm	PP & Decalon	Vinyl							
141	Ovation™	800 gr	7 mm	PP & Decalon	Vinyl							

Hohe Beanspruchung		Garne/m ²	Stärke	Material	Rücken	Breite (cm)	Abmessungen	Bereiche	Verkehr	Funktion	Eigenschaften	Farben
150	Aqua Trap®	850 gr	13 mm	PP & Decalon	SBR Gummi							
166	Guzzler™	850 gr	13 mm	PP & Decalon	Naturgummi							
118	Arrow Trax™	1200 gr	10 mm	100% PP	Schwarz Vinyl	130, 200	 					
Effizient		Garne/m ²	Stärke	Material	Rücken	Breite (cm)	Abmessungen	Bereiche	Verkehr	Funktion	Eigenschaften	Farben
185	Essence™	520 gr	6 mm	100% PA 6.0	Schwarz Vinyl							
130	Polyplush™	700 gr	6.5 mm	100% Decalon	Schwarz Vinyl	90, 120, 180	 					
123	Polyplush Lite™	350 gr	4.5 mm	100% PP	Schwarz Vinyl	90, 120	 					
Gut und günstig		Garne/m ²	Stärke	Material	Rücken	Breite (cm)	Abmessungen	Bereiche	Verkehr	Funktion	Eigenschaften	Farben
117	Heritage Rib®	650 gr	7.5 mm	100% PP	Schwarz Vinyl	120	 					
109	Heritage Rib Lite™	400 gr	5.5 mm	100% PP	Schwarz Vinyl							
136	Polynib®	650 gr	7.5 mm	100% PP	Schwarz Vinyl	120, 200	 					
Bedruckt		Garne/m ²	Stärke	Material	Rücken	Breite (cm)	Abmessungen	Bereiche	Verkehr	Funktion	Eigenschaften	Farben
190	BrilliantStep™ Wasbaar	700 gr	8.5 mm	100% PA 6.6	Nitrile Gummi						 	
193	BrilliantStep™ Standard	405 gr	6 mm	100% PA 6.0	Schwarz Vinyl	90, 120	 					
196	BrilliantStep™ Brush	1650 gr	17 mm	PA Monofilament	Schwarz Vinyl	90, 120	 					
170	Déco Design™ Wasbaar	700 gr	8.5 mm	100% PA 6.6	Nitrile Gummi						 	
175	Déco Design™ Standard	405 gr	6 mm	100% PA 6.0	Schwarz Vinyl	90, 120	 					

16 PMS Farben
Entwurf in 24 Stunden
Bedruckt in 24 Stunden

New Generation		Stärke	Material	Rücken	Gewicht /m ²	Abmessungen	Bereiche	Verkehr	Funktion	Eigenschaften	Farben	
599	Oct-O-Flex Bevelled™	12.5 mm	Naturgummi	Ohne	9.8 kg							
599	Oct-O-Flex™	12.5 mm	Naturgummi	Ohne	10.3 kg							

Gummi Klassiker		Stärke	Material	Rücken	Gewicht /m ²	Abmessungen	Bereiche	Verkehr	Funktion	Eigenschaften	Farben	
564	Oct-O-Mat™	23 mm	Naturgummi	Ohne	13.3 kg							
345	Rubber Brush™	16 mm	Naturgummi	NR	13.6 kg							
565	Soil Guard™	7 mm	Naturgummi	NR	6.7 kg							

Gittermatte		Stärke	Material	Rücken	Gewicht /m ²	Abmessungen	Bereiche	Verkehr	Funktion	Eigenschaften	Farben
539	Gripwalker™	11 mm	Vinyl	Geen	8.5 kg						

Spaghetti		Stärke	Material	Rücken	Breite (cm)	Abmessungen	Bereiche	Verkehr	Funktion	Eigenschaften	Farben	
273	CiTi™ 16 mm mit Rücken	16 mm	Gepresstes PVC	Vinyl	120							
274	CiTi™ 14 mm ohne Rücken	14 mm	Gepresstes PVC	Ohne	120							
271	CiTi™ 10 mm mit Rücken	10 mm	Gepresstes PVC	Vinyl	120							
267	Wayfarer™ 16 mm mit Rücken	16 mm	Gepresstes PVC	Vinyl								
266	Wayfarer™ 14 mm ohne Rücken	14 mm	Gepresstes PVC	Ohne								
265	Wayfarer™ 10 mm mit Rücken	10 mm	Gepresstes PVC	Vinyl								

Erklärung

Vinyl	=	Polyvinylchlorid (PVC)	NR	=	Naturgummi	PP	=	Polypropylen	PP Mono	=	Polypropylen mit Monofilament
SBR	=	Styrol Butadien Kautschuk	Decalon	=	2750 PP Faser	PA	=	Polyamid	PA Mono	=	Polyamid mit Monofilament